



DRY HW

BRILLANTANTE
AD ALTO EFFETTO
AUTOASCIUGANTE



kg 5



kg 25



UTILIZZO

Formulato a base alcoolica per garantire uno spiccatissimo potere autoasciugante alla brillantatura. Specialmente indicato in presenza di macchine calcaree. Facilita l'asciugatura delle stoviglie che rimangono terse e brillanti.

Lo speciale bilanciamento formulativo conferisce un insuperabile potere deschiumante anche a freddo. Da usare solo in fase di risciacquo con temperature che superano gli 80° C.

La sua presenza nel bagno di lavaggio da un prezioso contributo all'azione lavante del detergente.

Prodotto liquido di colore azzurro

MODO D'USO

Il DRY HW va applicato solo con l'apposito dosatore.

DOSI CONSIGLIATE

DUREZZA ACQUA IN °F	DOLCE 0-15	MEDIA 15-25	DURA oltre 25
DOSAGGIO PER LITRO D'ACQUA	gr. 0,2 - 0,3	gr. 0,3 - 0,4	gr. 0,4 - 0,5

Prodotto e distribuito da:

Eurokem Italia srl

Via dell'Adriatico, 113
64013 Corropoli (TE)
Tel. 0861.761503 - Fax 0861.760039

www.eurokem.com info@eurokem.com



COMPOSIZIONE CHIMICA

(Racc. CEE 89/542)

15-30% Tensioattivi non ionici; Solventi;
5-15% acidificanti; <5% Tensioattivi cationici;
Componenti minori (inferiori allo 0,2%); Conser-
vanti; Coloranti.

Prodotto coadiuvante del lavaggio conforme al D.M. 20/08/88 n. 162.

Elenco materie prime comunicato al Ministero della Sanità.

AVVERTENZE

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.

Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consul-
tare un medico.



IRRITANTE



PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO